

# Teknisk datablad

## PSS 20

---

### Anvendelsesområde :

Dette er et antigraffiti produkt, som kan påføres alle absorberende flater og materialer.

### Produktegenskaper:

PSS 20 er et antigraffiti og beskyttende produkt, som beskytter mot miljømessig forurensning og graffiti. PSS 20 består av vegetabiliske polysaccharider og vann, som er usynlig når den er i funksjon.

PSS 20 kan påføres overflater som f.eks. naturstein, tegl, betong, metall, plastikk og keramikk.

Utviklingen og fremstillingen av PSS 20 er ISO 9001 – sertifisert.

PSS 20 er fullt diffusjonsåpen : DIN 52615: =0,012(m)

Pss 20 kan fjernes fullstendig med varmt vann ,max 60°C og max 60 bar trykk.

PSS 20 fungerer i min. 2,5 år.

### Emballasje:

Plastkanner 25 L

### Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt.

### Bruksanvisning:

- PSS 20 påføres tørr flate med pensel, rull eller sprøyte. Ved bruk av sprøyte anbefales lavtrykks sprøyte, med dysestørrelse 21 – 28.
- Produktet påføres flaten 2 ganger, med 1 døgn i mellom hver påføring.
- PSS 20 kan fjernes fra overflaten med varmt vann, og påføres på nytt.
- Forbruk : 0,15 – 0,20 L pr. m<sup>2</sup>- 2 strøk.
- Rengjøring : Rengjør utstyret med (varmt) vann.

### Sikkerhetstiltak:

- Les HMS – Datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).