

Teknisk datablad

STS 50

Anvendelsesområde:

Dette er et naturprodukt for oljesanering. Løser opp oljeavsetninger som effektivt kan skylles vekk med vann, eventuelt ved bruk av høytrykksvasker, suges opp med vacuumsuger eller spyles bort.

Produktet er spesielt utviklet for bruk offshore både for generell oppløsning og vask av oljeholdig smuss samt fjerning av de mest kompliserte oljeavsetninger.

Produktegenskaper:

Lett løselig- /emulgerbar i vann. Omdanner hydrokarboner til en vannløselig biomasse som består av oppløst olje, STS 50 og en stor andel vann. Dette gir en meget rask nedbrytning av oljen.

Emballasje:

Plastkanner 25L og 5L.

Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt.

Bruksanvisning:

- STS 50 påføres med lavtrykkssprøyte, pensel eller rull uførtynnet.
- Etter noen minutters virketid – avskylling med rent vann.
- På større flater benyttes gjerne en høytrykksvasker med varmt vann (40°- 70°C)
- Ved spesielt tykke oljeavsetninger kan flaten bearbejdes med en skrubb før avskylling.
- Forbruk : 1 liter til 1-4 m².
- Rengjøring : Rengjør utstyret med (varmt) vann.

Sikkerhetstiltak:

- Bruk egnet verneutstyr. Se helse – miljø og sikkerhetsdatablad .
- Unngå innånding av damp.
- Unngå svelging, hud og øye kontakt.
- Les HMS – datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).